



H. Cámara de Senadores
Provincia de Buenos Aires

Renglón 2: Access Point Wireless marca **Dlink DWL-8600AP**

Cantidad: 5

Por cuestiones de compatibilidad de infraestructura actualmente en uso, solo se aceptarán ofertas de productos D-Link compatibles con Switch DWS-4026.

ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS
Descripción General
Wi-Fi Interface: 802.11a/b/g/n 2.4/5.0 GHz
LAN Interface: 10/100/1000BASE-T Port With 802.3af PoE
Console: RJ-45
Antena: 4 Dualband detachable omnidirectional antennas with reverse SMA connector Antenna Gain: 6dBi for 5GHz frequency band, 4dBi for 2.4GHz frequency band
MTBF 523,721 hours
Wireless Frecuencias • 802.11a: 5.15GHz to 5.35GHz and 5.725GHz to 5.825GHz • 802.11b/g: 2.4GHz to 2.4835GHz • 802.11n: 2.4 GHz-2.497 GHz and 4.9 GHz – 5.85 GHz
Standards • f IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n Wireless LAN • f IEEE 802.3, 802.3u Ethernet • f IEEE 802.11d Regulatory Domain Selection • f IEEE 802.11h • f IEEE 802.3x Flow Control • f IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
System Management • f Uses protocols supported in DWS-4026 Unified Switch • f HTTP/HTTPS • f SSH • f SNMP • f Syslog • f Telnet
Wireless Security • f 64/128/152-bit WEP Data Encryption • f MAC Address Filtering: Local or RADIUS database • f WPA/WPA2 EAP • f WPA/WPA2 PSK • f TKIP/AES



H. Cámara de Senadores
Provincia de Buenos Aires

- f 802.11i/WPA2: Supports pre-authentication and key caching for WPA2 Enterprise
- f 802.1Q SSID broadcast enable/disable
- f 16 SSID per frequency band, 32 SSID per AP
- f RADIUS (RFC 2865, 3580): Supports authentication with RADIUS, up to 4 external RADIUS servers
- f Isolated security for each SSID (Different security settings for each SSID)
- f Station Isolation
- f IEEE 802.1X Supplicant

Garantía 1-1-1

Deberá ser de al menos 1 año de las piezas, 1 año de la mano de obra y 1 año en el domicilio indicado por la Cámara.