



*H. Cámara de Senadores
Provincia de Buenos Aires*

Renglón 3: SWITCH marca HP 2920-48G Switch (J9728A)

Cantidad: 1

Por cuestiones de compatibilidad de infraestructura actualmente en uso, solo se aceptarán ofertas de productos HP.

ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS
Descripción General
Dimensiones: 17.42(w) x 13.23(d) x 1.75(h) in (44.25 x 33.6 x 4.45 cm) (1U height)
RAM / Procesador: Tri Core ARM1176 @ 625 MHz, 512 MB SDRAM, 1 GB flash; packet buffer size: 11.25 MB (6.75 MB dynamic egress + 4.5 MB ingress)
Montaje: estándar EIA de 19 pulgadas bastidor telco o armario de equipos (Hardware incluido)
Performance: • 100 Mb Latencia < 9.0 μs (FIFO 64-byte packets) • 1000 Mb Latencia < 3.3 μs (FIFO 64-byte packets) • 10 Gb/s Latencia < 3.3 μs (FIFO 64-byte packets) • Throughput up to 130.9 Mpps • Capacidad de Routeo/Switchero 176 Gbps. • Routing table size 2048 entries (IPv4), 256 entries (IPv6) • MAC address table size 16000 entries
Puertos y Bocas I/O
- 44 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T); Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 1000BASE-T: full only - 4 RJ-45 dual-personality 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T) - 2 module slots
Otras Prestaciones
Frequency: 50/60 Hz AC voltaje: 100–240 VAC Maximum power rating: 70 W
Garantía 1-1-1
Deberá ser de al menos 1 año de las piezas, 1 año de la mano de obra y 1 año en el domicilio.