

Renglón 5: SWITCH marca HP 1920-24G Switch PoE+ (370W) (JG926A)

Cantidad: 7

Por cuestiones de compatibilidad de infraestructura actualmente en uso, solo se aceptarán ofertas de productos HP.

ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS	
Descripción General	
Dimensiones: 17.42(w) x 13.23(d) x 1.75(h) in (44.25 x 33.6 x 4.45 cm) (1U height)	
RAM / Procesador: MIPS @ 500 MHz, 32 MB flash, 128 MB SDRAM; packet buffer size: 512 KB	
Montaje: estándar EIA de 19 pulgadas bastidor telco o armario de equipos (Hardware incluido)	
Performance: 100 Mb Latencia < 5.0 μs (FIFO 64-byte packets) 1000 Mb Latencia < 5.0 μs (FIFO 64-byte packets) - Throughput up to 41.7 Mpps - Capacidad de Routeo/Switchero 56 Gbps. - Routing table size 32 entries (IPv4), 32 entries (IPv6) - MAC address table size 8192 entries	
Puertos y Bocas I/O	
24 RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 PoE+ ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T, IEEE 802.3af PoE, IEEE 802.3at) 4 SFP 100/1000 Mbps slots (IEEE 802.3u Type 100BASE-FX, IEEE 802.3z Type 1000BASE-X) - Supports a maximum of 24 autosensing 10/100/1000 ports plus 4 SFP 100/1000 slots	
Otras Prestaciones	
Frequency: 50/60 Hz AC voltaje: 100–240 VAC Maximum power rating: 474 W PoE Power: 370 W PoE+	
Garantía 1-1-1	
Deberá ser de al menos 1 año de las piezas, 1 año de la mano de obra y 1 año en el domicilio.	