



H. Cámara de Senadores
Provincia de Buenos Aires

Renglón 5: SWITCH marca HPE 1920-48G (JG927A)

Cantidad: 3

Por cuestiones de compatibilidad de infraestructura actualmente en uso, solo se aceptarán ofertas de productos HP.

ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS
Descripción General
Dimensiones: 17.32(w) x 6.81(d) x 1.73(h) in (44 x 17.3 x 4.4 cm) (1U height)
RAM / Procesador: MIPS @ 650 MHz, 32 MB flash, 128 MB SDRAM; packet buffer size: 1.5MB
Montaje: estándar EIA de 19 pulgadas bastidor telco o armario de equipos (Hardware incluido)
Performance: • 100 Mb Latencia < 5 μs • 1000 Mb Latencia < 5 μs • Throughput up to 77.4 Mpps (64-byte packets) • Capacidad de Routeo/Switchero 104 Gbps. • Routing table size 32 entries (IPv4), 32 entries (IPv6) • MAC address table size 16384 entries
Puertos y Bocas I/O
- 48 RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T) - 4 SFP 100/1000 Mbps slots (IEEE 802.3u Type 100BASE-FX, IEEE 802.3z Type 1000BASE-X) - Supports a maximum of 48 autosensing 10/100/1000 ports plus 4 SFP 100/1000 slots
Otras Prestaciones
Frequency: 50/60 Hz AC voltaje: 100–240 VAC Maximum power rating: 32 W
Garantía 1-1-1
Deberá ser de al menos 1 año de las piezas, 1 año de la mano de obra y 1 año en el domicilio indicado por la Cámara.